

SK2500

SIZDIRMAZ YUVARLAK KOVA



meteplast®



www.meteplast.com

GÖVDE

KAPAK

► HAMMADDE CİNSİ	PP	PP
► RENK SEÇENEKLERİ	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.
► GÖVDE ETEK ÇAPI	Ø 175 mm	
► GÖVDE TABAN ÇAPI	Ø 136 mm	
► YÜKSEKLİK	Kapaklı: 160,7 mm Kapaksız: 159,7 mm	
► KİLİT ÖZELLİĞİ	Kapanma tipi: Kilitli	
► Koruma Çemberi :	Mevcut	
► HACİM	2500 ml / 85 fl. oz.	
► UYGULANABİLİR BASKI	Baskı Çeşitleri: IML Baskı Alanı:	Baskı Çeşitleri: IML Baskı Alanı:
► POŞET İÇİ ÜRÜN ADEDİ	30	150
► KOLİ İÇİ ÜRÜN ADEDİ	240	1050
► KOLİ EBATLARI (ExBxY) cm.	64 x 47 x 73 cm	64 x 47 x 73 cm
► SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ	Sızdırmaz	
► SAP	İsteğe Bağlı	
► SICAK DOLUM: Ürüne sıcak dolum yapılması uygundur, ancak sıcak dolum yapıldığında ambalaj daha esnek hal alır. Sıcak dolumdan hemen sonra istifleme söz konusu olduğunda sıcaklık dikkate alınmalıdır. Plastik ambalajın uygun istifleme dayanımına ulaşması için ürün ve ambalajın soğuması gerekmektedir.		
► ÖZELLİKLER: Ürünler -35°C ye kadar dayanıklılık gösterir. Mikroalgada ve bulaşık makinasında kullanıma uygundur. (Mikroalgada da kapaksız kullanım tavsiye edilir.)		
► İSTİFLEME (DOLU): İstifleme Testi 23°C'de 3 ay gözlenmiştir. İstifleme pek çok değişkene bağlıdır. Kullanıcılar üst üste istifleme, nakliye gibi konularda kendi denemelerini yapmaları tavsiye olunur.		
► KALİTE BİLGİSİ: Ürettiğimiz ambalaj tüm gıda maddeleri ile kullanım için uygundur. Bu ürünün teknik özellikleri sayfasındaki değerler %2 ya da daha az sapma gösterebilir.		

- Tüm ürünlerimiz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üretim izni ile Türk Gıda Mevzuatı'na uygun olarak üretilmektedir.
- Teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001:2018 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ



Metoplast bir Mete Plastik A.Ş. markasıdır.

www.mete.com.tr