

YKK275

DİKDÖRTGEN KUTU



meteplast®



www.meteplast.com

GÖVDE

KAPAK

► HAMMADDE CİNSİ	PP	PP
► RENK SEÇENEKLERİ	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.	Beyaz, şeffaf ve diğer renkler istenildiğinde uygulanır.
► GENİŞLİK	142 mm	
► DERİNLİK	91 mm	
► YÜKSEKLİK	Kapaklı: 39,2 mm Kapaksız: 38,5 mm	
► KİLİT ÖZELLİĞİ	Kapanma tipi: Kilitli Koruma Çemberi: Mevcut	
► HACİM	275 ml / 9 fl. oz.	
► UYGULANABİLİR BASKI	Baskı Çeşitleri: IML Baskı Alanı:	Baskı Çeşitleri: IML Baskı Alanı:
► POŞET İÇİ ÜRÜN ADEDİ	120	450
► KOLİ İÇİ ÜRÜN ADEDİ	1080	4050
► KOLİ EBATLARI (GXDX) cm.	64 X 47 X 73 cm	64 X 47 X 73 cm
► SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ	Sızdırmaz	
► SAP	-	
► SICAK DOLUM:	Ürüne sıcak dolun yapılması uygundur, ancak sıcak dolun yapıldığında ambalaj daha esnek hal alır. Sıcak dolumdan hemen sonra istifleme söz konusu olduğunda sıcaklık dikkate alınmalıdır. Plastik ambalajın uygun istifleme dayanımına ulaşması için ürün ve ambalajın soğuması gerekmektedir.	
► ÖZELLİKLER:	Ürünler -35°C'ye kadar dayanıklılık gösterir. Mikrodalgada ve bulaşık makinasında kullanıma uygundur. (Mikrodalgada kapaksız kullanım tavsiye edilir.)	
► İSTİFLEME (DOLU):	İstifleme Testi 23°C'de 3 ay gözlenmiştir. İstifleme pek çok değişkene bağlıdır. Kullanıcılar üst üste istifleme, nakliye gibi konularda kendi denemelerini yapmaları tavsiye olunur.	
► KALİTE BİLGİSİ:	Ürettiğimiz ambalaj tüm gıda maddeleri ile kullanım için uygundur. Bu ürünün teknik özellikleri sayfasındaki değerler %2 ya da daha az sapma gösterebilir.	

- Tüm ürünlerimiz T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üretim izni ile Türk Gıda Mevzuatı'na uygun olarak üretilmektedir.
- Teknik özellikler uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.



Meteplast bir Mete Plastik A.Ş. markasıdır.

www.mete.com.tr

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ